SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN C

Số: 806/CV-BVC

V/v xin hỗ trợ báo giá hàng hóa, dịch vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sông Công, ngày 21 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: **Quý khách hàng**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Bệnh viện C có kế hoạch lắp đặt hệ thống kiểm soát xe thông minh tại cổng phụ số 2 của bệnh viện (Có phụ lục kèm theo)

Bệnh viện C kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia báo giá.

- Thời gian tham gia chào giá: Từ 10h00 ngày 21 tháng 06 năm 2024 đến 8h00 ngày 25 tháng 06 năm 2024.

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện C – P. Phố Cò – TP. Sông Công – T. Thái Nguyên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Hành chính quản trị của Bệnh viện C– P. Phố Cò – TP. Sông Công – T. Thái Nguyên *(trong giờ hành chính)*.

Với nội dung như trên, Bệnh viện C xin trân trọng kính mời nhà thầu tham dự và gửi báo giá đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như kính;
- Lưu VT; HCQT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN C

Nguyễn Văn Dũng

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo thông báo mời chào giá số 806/QĐ-BVC ngày 21/06/2024 của Bệnh viện C)

TT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng
	THIẾT BỊ CHÍNH		
	PC (Intel Core i5-10400/4GB/Không SSD/1TB HDD/Windows 11 Home SL 64-bit + Office 2021 Home & Student/DVD/CD RW/WiFi 802.11ac)	Bộ	2
	Màn hành máy tính Màn hình (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms/250 nits/HDMI+VGA) Cổng kết nối HDMI và VGA Công nghệ SuperClear® IPS cho màu sắc chân thực và góc nhìn rộng Công nghệ bảo vệ mắt Chế độ tiết kiệm với mức tiêu thụ điện năng thấp	Chiếc	2
	Bộ Lưu Điện	Bộ	4
	Bộ điều khiển trung tâm + Kết nối điều khiển barrier, đầu đọc thẻ + Lưu trữ 30.000 thẻ, 100.000 giao dịch. + 6 ngõ vào: 2 cho nút exit, 2 cho tình trạng khóa, 2 ngõ liên kết thiết bị khác. + 4 ngõ ra rờ-le: 2 cho khóa, 2 ngõ liên kết thiết bị khác. + Kết nối với máy tính thông qua mạng LAN TCP/IP hoặc sử dụng RS485	Bộ	1

Scanned with CamScanner

	Bộ nhận diện khuôn mặt Màn hình cảm ứng LCD 7 inch, ống kính góc rộng 2 Mega pixel, tích hợp module đọc thẻ M1 Khoảng cách nhận dạng khuôn mặt (không có khẩu trang): 0,3 m đến 3 m, Thời lượng < 0,2 s/Người dùng, Tỷ lệ chính xác ≥ 99% Max.6000 khuôn mặt, Max.6000 thẻ Âm thanh hai chiều với phần mềm máy khách, trạm trong nhà và trạm chính Hỗ trợ TCP/IP Cấu hình thông qua máy khách web Hỗ trợ giao thức ISAPI và ISUP5.0 IP65	cái	4
	Cổng Swing barie 1. Cửa quay xoay, Thép không gỉ 304 # Kích thước: L1200×W280×H1000mm; Tổng trọng lượng: đơn: 70kg, đôi: 95kg 2. Thời gian mở khóa: 0,2 giây; 3.Tốc độ vượt qua: 35 người / phút; 4. Chiều rộng đường chuyền: ≤550mm; 5.Đầu vào: 100V~240V; 6. Điện áp lái xe: 24v; 7.Môi trường: -25~+70; 8. Công suất tiêu thụ: 30w; 9.Đầu vào: tiếp điểm khô 12v; 10. Tự động mở khi tắt nguồn	Cái	2

Scanned with CamScanner

7	Swing đôi kiểm soát xe kiểm soát người đi bộ và xe máy Cổng Swing barie IDS-ST600 (Double) 1. Cửa quay xoay, Thép không gỉ 304 # Kích thước: L1200×W280×H1000mm; Tổng trọng lượng: 95kg 2. Thời gian mở khóa: 0,2 giây; 3.Tốc độ vượt qua: 35 người / phút; 4. Chiều rộng đường chuyền: ≤550mm; 5.Đầu vào: 100V~240V; 6. Điện áp lái xe: 24v; 7.Môi trường: -25~+70; 8. Công suất tiêu thụ: 30w; 9.Đầu vào: tiếp điểm khô 12v; 10. Tự động mở khi tắt nguồn		1
8	**Camera IP chuyên dụng phục vụ soi biển số xe ô tô** Camera IP AcuSense thân trụ thay đổi tiêu cự thế hệ 2 4MP •Cảm biến hình ảnh 1/3" Progressive Scan CMOS •Độ phân giải 2688 × 1520@25/30fps •Chuẩn nén H.265+ •Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu •Độ nhạy sáng: 0.003 Lux •Ống kính 2.7 to 13.5 mm •Tầm xa đèn hồng ngoại 60m •Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, *chống ngược sáng WDR 120dB* •Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra, •Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94% Phát hiện vượt tuyến, phát hiện xâm nhập, phát hiện lối vào khu vực, phát hiện thoát khỏi khu vực (hỗ trợ cảnh báo được kích hoạt bởi các loại mục tiêu được chỉ định (con người và phương tiện)), phát hiện thay đổi cảnh, phát hiện ngoại lệ âm thanh, phát hiện mất nét •Hỗ trợ zoom phóng qua phần mềm •Hỗ trợ 1 ngõ vào âm thanh, 1 ngõ ra âm thanh, 1 ngõ vào báo động, 1 ngõ ra báo động. •Tích hợp micro và loa. •Cảnh báo bằng âm thanh (do người dùng quy định) và chớp đèn khi có sự kiện	Chiếc	2

Scanned with CamScanner

	•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB, hỗ trợ tính năng ANR •Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP66, IK10 •Hỗ trợ dịch vụ HikConnect , tên miền CameraDDNS		
9	**Camera chụp xe máy** – Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch Progressive CMOS. – Độ phân giải: 2.0 Megapixel. – Độ nhạy sáng: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. – Ống kính: 2.8 mm/4 mm/6 mm fixed focal lens. – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét. – Chức năng giảm nhiễu số 3D DNR. – Hỗ trợ Dual stream. – Dễ dàng giám sát qua điện thoại di động, iPad, iPhone… – Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí… – Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời). – Chức năng cấp nguồn qua mạng PoE (Power over Ethernet). – Nguồn điện: 12V DC.	Chiếc	4

Scanned with CamScanner

10	**Barie tự động** Barrier tự động - Nguồn điện: 220V/50Hz, nhà sx: Zoje. Mới 100% - Độ dày thân vỏ 2.0mm - Màu sắc thân vỏ xám + vàng - Độ dài thanh chắn Từ 3-6M tay cần tự bung khi va chạm - Có thể thay đổi chiều trái phải của barie - Thời gian nâng/hạ cánh tay: Điều chỉnh từ 2,5 - 6S, Có chế độ giảm tốc cuối hành trình và khởi động mềm - Điện áp sử dụng 220V50Hz/24VDC - Công suất tiêu thụ 200W sử dụng tần suất 90% - Tốc độ motor 1400 - 1850rpm - Moment xoắn 56.8N.m - Nhiệt độ hoạt động -40oC~80oC - Công tắc hành trình - Enconder tích hợp đếm vòng quay motor tự động bắt điểm hành trình - Cấp độ bảo vệ Tiêu chuẩn IP54 - Trọng lượng ~45kg - Tay điều khiển từ xa 2 chiếc khoảng cách ~100m - Kích thước trụ ~990x250x320mm - Kết nối máy tính RS485"*Cho phép Tích hợp với phần mềm T parking*	Bộ	1
11	**Bộ dò vòng từ** Tính năng: Cảm ứng và phát tín hiệu khi xe đi qua Ứng dụng: Phát hiện xe, đếm xe qua, đóng mở barie, cửa cổng tự động	Bộ	3
12	**Swith 8 cổng** – Switch 8 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 100M – Tự tương thích chuẩn 802.3af/at, Tổng công suất PoE 58W – Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 250m ở chế độ mở rộng – Cổng ưu tiên: Cổng 1 , 2 , Ưu tiên chất lượng dịch vụ – Chống sét: 6KV cho mỗi cổng – Vỏ kim loại	Chiếc	1
	VẬT TƯ PHỤ VÀ NHÂN CÔNG		

Scanned with CamScanner

1	**Tủ nguồn hệ thống** + Tủ nguồn + Nguồn, atomat + Ổ cắm, …	Cái	1
2	**Gờ giảm tốc bằng cao su** + Chất liệu: Cao su cao cấp + KT: 1000*300*50 mm + Trọng lượng: 12kg/mét	M	6
3	**Cột gắn Camera** + Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện + Kích thước : D1500* Phi 60 mm	Chiếc	4
4	**Dây vòng từ 1.1mm**	M	120
5	**Dây nguồn 2*2.5mm2**	M	30
6	**Dây nguồn thiết bị 2*1.5 mm2**	M	50
7	**Dây mạng Cat6e**	M	200
8	**Ống mềm luồn dây d20**	M	50
9	**Ống cứng luồn dây d20**	M	30
10	**Vật tư phụ** + Bảng điện + Băng keo lạt thít, hạt mạng + Cút nối, hộp nối + Đinh ốc nở sắt…..	Gói	1
11	**Chi phí khác** + Chi phí vận chuyển thiết bị đến bệnh viện + Đổ đế móng Barie xe máy + Phí cài đặt, quản lý, cấu hình hệ thống + Phí chuyển giao công nghệ, đào tạo , trực vận hành 2 ngày + Hoàn trả mặt bằng	Gói	1

Scanned with CamScanner